## TALOS

## Disegni Tecnici

| Pannelli standard / Syandard panels | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensioni pannelli / Panel size | | Pali / Poles | |
| Larghezza / Width | Altezza / Height | Numero pali / Number of poles | Altezza palo / Pole height |
| 300 | 500 | 1 | 3000 |
| 500 | 700 | 1 | 3000 |
| 700 | 100 | 1 | 3000 |
| 1000 | 1000 | 2 | 3000 |
| 1000 | 1400 | 2 | 3000 |

## Caratteristiche

**Caratteristiche generali pannello Talos:**
**Pannelli in varie misure in acciaio da 1,2 mm irrobustiti da bordi ribattuti verso l'interno e con fori per il drenaggio dell'acqua piovana. Tubo portante da interrare alto 3000 mm in acciaio diametro 60 x 1,5 mm con tappo superiore in pvc. I pannelli sono ancorati al palo centrale o ai pali laterali mediante apposite staffe in acciaio da 2 mm. Tutte le parti metalliche, sono protette da cataforesi o zincatura e successivamente verniciate con vernici a polvere poliestere.**
**I pannelli per segnaletica TALOS in acciaio da 1,2 mm sono disponibili nelle seguenti misure standard:**

- **Larghezza: 300 mm x Altezza: 500 mm con 1 palo centrale h. 3000 mm**
- **Larghezza: 500 mm x Altezza: 700 mm con 1 palo centrale h. 3000 mm**
- **Larghezza: 700 mm x Altezza: 1000 mm con 1 palo centrale h. 3000 mm**
- **Larghezza: 1000 mm x Altezza: 1000 mm con 2 pali laterali h. 3000 mm**
- **Larghezza: 1000 mm x Altezza: 1400 mm con 2 pali laterali h. 3000 mm**